

RECIPROCATORI TAMPONI SHUTTLE SYSTEMS

Consigliati in genere per la stampa a 2 o 3 colori, consentono di mantenere fermo l'oggetto; ideali anche per stampe di superfici cilindriche. Fondamentali nel caso in cui dovessero esserci difficoltà di spostamento dell'oggetto sotto ai tamponi.

Suggested for 2 or 3 colour printing with a single support fixture. Ideal also for printing onto cylindrical surfaces. Recommend when moving the object under the pads gives difficulties.

Mod. SP 114



AZIONAMENTO - OPERATING:	pneumatico - <i>pneumatic</i>
PASSO - PITCH:	114,3 mm
PRECISIONE DI POSIZ. - POSITIONING PRECISION:	0,0 1 mm
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON:	Logica 100 - 125

Mod. SP 152



AZIONAMENTO - OPERATING:	pneumatico - <i>pneumatic</i>
PASSO - PITCH:	152,4 mm
PRECISIONE DI POSIZ. - POSITIONING PRECISION:	0,0 1 mm
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON:	Logica 100 - 125

Mod. SE 76



AZIONAMENTO - OPERATING:	elettrico - <i>electrical</i>
PASSO - PITCH:	76,2 mm (regolabile/adjustable 2,5 mm)
PRECISIONE DI POSIZ. - POSITIONING PRECISION:	0,0 2 mm
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON:	Logica mi.micro - mi.micro S

Mod. SE 228



AZIONAMENTO - OPERATING:	elettrico - <i>electrical</i>
PASSO - PITCH:	regolabile fino a/adjustable up to 228,6 mm
PRECISIONE DI POSIZ. - POSITIONING PRECISION:	0,0 3 mm
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON:	Logica Micro LP - (150 - 200 - 250 su richiesta) on request