

MACCHINE SERIGRAFICHE - SCREEN PRINTING MACHINES

GPE 49-S

MACCHINA AUTOMATICA PER LA STAMPA DI SIRINGHE E PISTONI
AUTOMATIC MACHINE FOR PRINTING ON SYRINGES AND PISTONS

manufacturer since 1945
GPE
A. ARDENGHI srl

www.gpeardenghi.it



Diametro MIN mm 4 - MAX mm 10
Diameter MIN mm 4- MAX mm 10

Altezza oggetto MIN mm 82 MAX mm 154
MIN height item mm 82 MAX mm 154

Diametro Flangia MAX mm 20
Flange Diameter MAX mm 20

Produzione oraria approssimativa: 3.000/3.500 pezzi/ora
Average output: 3.000/3.500 pieces/hour

STANDARD

GPE 49-S



KV

Coppa vibrante di carico
Vibrating bowl feeder



KS

Guida di orientamento
Orienting skid



FE


Dispositivo di pre-ammattura
(accensione automatica e centralina di
sicurezza - aria e gas propano)
*Pre-flaming device (with automatic ignition
and gas safety system - air and propane gas)*



Controllo remoto WiFi
di uno o più macchinari
*WiFi Remote Control
of one or more machines*



OPTIONALS



UV

Sistema UV
(lunghezza di radiazione max. mm 150)
*UV Irradiator system
(max. curing length mm 150)*




LED

Sistema LED
(lunghezza di radiazione max. mm 150)
*LED Irradiator system
(max. curing length mm 150)*



T

Regolazione elettronica per il
posizionamento della catena di trasporto
anteriore. Possibilità di memorizzare più
di 200 ricette
*Electronic adjusting of the front transport
chain. Possibility to store more than 200
recipes*



FZ2

Dispositivo antistatico
Spazzola-pompa aspirazione-filtraggio inclusi
*Deionising device (antistatic)
Brush-suction pump-filter included*